

単独式



製品番号 **SS-2LT-10HCC**
 1290
 価格 オープン価格
 煙式
 光電式 2 種



製品番号 **SS-FL-10HCCA**
 1291
 価格 オープン価格
 熱式
 定温式

用途	住宅用（壁掛け・天井付け共用型）・屋内仕様	
動作表示灯	赤色 LED（火災時点滅）	
火災警報音	2 段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です 火事です」	
音圧	約 90dB/m（ホーチキ株式会社計測値）	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約 14 分間（※警報停止中でも一旦煙が抜ける（煙式）、熱が無くなる（熱式）と、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。）	
電源	リチウム電池（内蔵）	
定格	DC3V,300mA	
電池寿命	約 10 年（電池寿命は使用条件によって異なります。）	
自動試験機能 電池切れ検知機能	故障：「ピッピッピ」（約 50 秒おき）「ピッ故障です× 3 回」（約 1 時間おき）	
	電池切れ：「ピッ」（50 秒おき）「ピッ電池切れです× 3 回」（約 1 時間おき）	
使用周波数	-	
使用温度範囲	0 ~ 40℃（結露しないこと）	
外形寸法（mm）	(W) 94.5 × (H) 94.5 × (D) 27.5（取付板使用時）	(W) 100 × (H) 100 × (D) 41.5（取付板使用時）
質量	約 100 g（電池、取付板含む）	
色彩	ホワイトアイボリー（つやけし）	ホワイトアイボリー
保証期間	1 年	
取付方法	壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用（取付ネジ、石膏くぎ同梱）	

独自のテクノロジーが凝縮された、ホーチキの警報器。
 火災の煙と湯気を識別するなど、クオリティはもちろんのこと、
 デザインや使いやすさも徹底的にこだわっています。

取り付け “かんたん”

壁に付属のネジや石こうくぎを打ち込み、吊すだけの “かんたん” 取り付けです。もちろん、天井取り付けも可能です。

電池セット不要

あらかじめ電池が内蔵されているので、煩わしい電池セットが不要です。テストボタンを長押しするだけで監視をスタートします。

独自の特許技術

設置環境を自動で学習

取り付けた部屋の環境を警報器自身が学習。煙が頻繁に発生する台所や、煙が発生しにくい寝室など、設置環境に合わせて警報が鳴るまでの時間を自動的にコントロールします。（ラーニング機能） ※煙式のみ機能です。

間違い警報を最小限にする

ハニカム状（蜂の巣形状）の煙流入孔を採用。火災による煙は入りやすく、虫や埃は入りにくい構造。非火災報を低減します。

※煙式のみ機能です。

※ホーチキ株式会社製です。不良品以外の返品・交換はできませんので、予めご了承下さい。

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

