

GV シリーズ | 平型ガラリ

防虫網 付・無 | 全 4 色 | 呼び径 : 100・150mm



GV-100HL-KT
(クリア)



クリア



シルバーメタリック



アイボリー



ブラック



背面
(防虫網付)

特長


■取付時便利なノック式穴 (2 個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの 3 カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴に抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。


■カチオン電着塗装+粉体塗装 (クリア色は粉体塗装のみ)

※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

圧力損失曲線図



寸法



仕様

部 品 名	材 質	規 格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② 防虫網	SUS304	10 メッシュ
③ パイプガイド	SUS304	t0.5

品番の見方



製品 No	品 番	色	カチオン 下地処理	製品寸法 (mm)						防虫網	水止め 裏板	施工用 ビス穴	施工用 ビス付属	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F								
33	GV-100HL-KT	クリア	×	140.5	52.5	96.4	6	125	22	●	●	ノック式ビス穴付	●	31.7cm²	φ 100	36	2,000 円
100	GV-100HL-T	クリア	×							×	●	ノック式ビス穴付	●	32.6cm²			
34	GV-100HL	クリア	×							×	×	ノック式ビス穴付	●	32.8cm²			
93	GV-100SM-KT	シルバーメタリック	●							●	●	ノック式ビス穴付	●	31.7cm²			
1731	GV-100SM-T	シルバーメタリック	●							×	●	ノック式ビス穴付	●	32.6cm²			
172	GV-100IV-KT	アイボリー	●							●	●	ノック式ビス穴付	●	31.7cm²			
173	GV-100IV-T	アイボリー	●							×	●	ノック式ビス穴付	●	32.6cm²			
94	GV-100BK-KT	ブラック	●							●	●	ノック式ビス穴付	●	31.7cm²			
1732	GV-100BK-T	ブラック	●							×	●	ノック式ビス穴付	●	32.6cm²			
35	GV-150HL-KT	クリア	●							196	58	145	7	177.5			
101	GV-150HL-T	クリア	●	×	●	ノック式ビス穴付	●	55.8cm²									
36	GV-150HL	クリア	×	×	×	ノック式ビス穴付	●	61.4cm²									
112	GV-150SM-KT	シルバーメタリック	×	●	●	ノック式ビス穴付	●	50.5cm²									
1733	GV-150SM-T	シルバーメタリック	×	×	●	ノック式ビス穴付	●	55.8cm²									
1734	GV-150IV-KT	アイボリー	×	●	●	ノック式ビス穴付	●	50.5cm²									
1735	GV-150IV-T	アイボリー	●	×	●	ノック式ビス穴付	●	55.8cm²									
113	GV-150BK-KT	ブラック	●	●	●	ノック式ビス穴付	●	50.5cm²									
1736	GV-150BK-T	ブラック	●	×	●	ノック式ビス穴付	●	55.8cm²									

常備在庫品

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)