⋘ GOOD DESIGN │ TR シリーズ │ 上下貫通角型スタイリッシュデザインフード

防虫網 付・無 | 全6色 | 呼び径:50・75・100・125・150・200mm





暖房機 当社販売実績 No.1 発売14周年! 第1種換気

換気 フード

室内用 給気口

パイプ用 ファン

ダクト用 換気扇

浴室乾燥

システム

第3種換気 システム

施工部材

一般換気扇

給排気グリル ウェザーカバー

クーラー

キャップ

火災警報器

テレビ

ドアホン















ブラウン

TR-100HL-KT (クリア)


ブラック

ホワイト

特長


- ■低圧損タイプ ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。
- ■フード表面にR形状を施し、下から吹き上げる風はそのまま上へ通り抜ける構造
- ■フード内部に水除け板があり、雨水はガラリを避けた両側から落ちる構造
- ■雨水がガラリ内部に入っても、パイプの奥への浸入を防ぐ水止裏板付
- ■ノック式の穴2か所とステンレスのビス2本で外壁にしっかり固定できる
- ■薄型設計で、隣地境界が狭い場所に最適
- ■カチオン電着塗装+粉体塗装(クリア色は粉体塗装のみ)






圧力損失曲線図

寸法





仕様

部品名	材 質	規 格					
①フード	SUS304	t0.5					
②ガ ラ リ	SUS304	t0.5					
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5					
④雨除け板	SUS304	t0.5					
⑤防 虫 網	SUS304	10 メッシュ					

品番の見方







製品				カチオン	製品寸法						P+ + 453	水止め	有効開口	呼び径	梱包	定価	
No	品番		色	下地処理	А	В	С	D	Е	F	G	防虫網	裏板	面積	(mm)	入数	(消費税別)
428	TR-50HL-KT		クリア	×	144	29.5	140	123	57	47	45	•	•	10.3cm	φ 50	24	8,000円
430	TR-50SM-KT		シルバーメタリック	•	144	29.3	140	123	3/	47	45			10.50	Ψ 50	24	0,000
297	TR-75HL-KT		クリア	×								•	•	32.3cm			8,000円
299	TR-75HL-T		クリア	×					57	73.5	32	×	•	39.9cm			
296	TR-75SM-KT		シルバーメタリック	•									•	32.3cm			
298	TR-75SM-T		シルバーメタリック	•								×	•	39.9cm			
288	TR-75IV-KT 💥		アイボリー	•		42	140	123				× × × ×	•	32.3cm			
289	TR-75IV-T 💥		アイボリー	•	1 4 4								•	39.9cm	4 75	24	
290	TR-75BR-KT 💥		ブラウン	•	144	43							•	32.3cm	φ 75	24	
291	TR-75BR-T **		ブラウン	•	•								•	39.9cm	-		
292	TR-75BK-KT 💥		ブラック	•									•	32.3cm			
293	TR-75BK-T 💥		ブラック	•									•	39.9cm			
294	TR-75WH-KT 💥		ホワイト	•								•	•	32.3cm			
295	TR-75WH-T 💥		ホワイト	•								×	•	39.9cm			
337	TR-100HL-KT		クリア	×			140					•	•	38.4cm 47.4cm	⊢ φ 100 l	24	7,500円
336	TR-100HL-T		クリア	×								×	•				
304	TR-100SM-KT		シルバーメタリック	•								× × × ×	•	38.4cm			
300	TR-100SM-T		シルバーメタリック	•									•	47.4cm			
305	TR-100IV-KT		アイボリー	•									•	38.4cm			
301	TR-100IV-T		アイボリー	•	,			400		06.4			•	47.4cm			
306	TR-100BR-KT		ブラウン	•	144	49		123	57	96.4	20		•	38.4cm			
302	TR-100BR-T		ブラウン	•									•	47.4cm			
307	TR-100BK-KT		ブラック	•								•	•	38.4cm			
303	TR-100BK-T		ブラック	•								×	•	47.4cm			
333	TR-100WH-KT	Ī	ホワイト	•								•	•	38.4cm			
332	TR-100WH-T	Ī	ホワイト								×	•	47.4cm				
530	TR-125HL-K	Ī	クリア	×					84.5	122		•	×	68.8cm	- - - - φ 125	12	10,400円
531	TR-125HL	Ī	クリア	×								×	×	78.9cm			
528	TR-125SM-K	Ī	シルバーメタリック	•	•							•	×	68.8cm			
529	TR-125SM		シルバーメタリック	•								×	×	78.9cm			
532	TR-125IV-K		アイボリー	•									×	68.8cm			
533	TR-125IV	Ī	アイボリー	•									×	78.9cm			
534	TR-125BR-K		ブラウン	•	200	56	192	175			34		×	68.8cm			
535	TR-125BR		ブラウン	•									×	78.9cm			
536	TR-125BK-K	Ī	ブラック	•								•	×	68.8cm			
537	TR-125BK	Ī		•								×	×	78.9cm			
538	TR-125WH-K	Ī	ホワイト	•								•	×	68.8cm			
539	TR-125WH	Ť	ホワイト	•								×	×	78.9cm	-		
339	TR-150HL-KT	Ī		×	200							•	•	79.8cm	ñ n n d σ 150	12	10,400円
338	TR-150HL-T	Ī		×								×	•	105.1cm			
312	TR-150SM-KT		シルバーメタリック	•								×	•	79.8cm			
308	TR-150SM-T	ī	シルバーメタリック	•									•	105.1cm			
313	TR-150IV-KT	Ī	アイボリー	•									•	79.8cm²			
309	TR-150IV-T	T	アイボリー	•								×	•	105.1cm			
314	TR-150BR-KT		ブラウン	•		56	192	175	84.5	145	22.5	•	•	79.8cm²			
310	TR-150BR-T	Ī	ブラウン	•								×	•	105.1cm			
315	TR-150BK-KT		ブラック	•								•	•	79.8cm			
311	TR-150BK-T		ブラック	•								×	•	105.1cm			
335	TR-150WH-KT	Ī	ホワイト	•								•	•	79.8cm			
334	TR-150WH-T	F	ホワイト	•								×	•	105.1cm			
500	TR-200SM-KT	H	シルバーメタリック	•							•	•	143cm	\vdash			
501	TR-200SM-T	Ť	シルバーメタリック	•	258				105	195	26.5	×	•	167.7cm			20,800円
504	TR-200IV-KT *		アイボリー			69.5		231				•	•	143cm			
505	TR-200IV-T *	H	アイボリー									×	•	167.7cm	φ 200	1	
506	TR-200IV-1 **		ブラウン				250					× × × ×	•	143cm			
507	TR-200BR-RT *		ブラウン										•	167.7cm			
508	TR-200BK-I **		ブラック										•	143cm			
509	TR-200BK-K1 **	=	-	•										1430ii			
510			ブラック ホワイト	•									•	143cm			
	TR-200WH-KT **	누											•				
511	TR-200WH-T *		ホワイト	•								×	•	167.7cm			

ダクト用 換気扇 浴室乾燥 暖房機 第1種換気 システム 第3種換気 システム 施工部材 一般換気扇 給排気グリル ウェザーカバー クーラー キャップ 火災警報器

換気 フード

給気口

パイプ用 ファン



テレビ ドアホン



[※]指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。 ※偏心の場合はご相談下さい。 ※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)